

- Tampo INOX ou CERÂMICA
- Saída de fumos superior (opcional)
- EcoDesign 2022
- Para AQUECIMENTO CENTRAL

A



VERSÕES DISPONÍVEIS




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	18,0 kW
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL [HIDRO]	14,7 kW
RENDIMENTO	80,0 %
PESO	224 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	5,48 Kgs/H
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
ÁREA DE AQUECIMENTO	400 m ³
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	N.D.
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	250 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Posterior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	20,0 g/s
EMISSÕES CO (13% O ₂)	0,19 %

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



CERTIFICAÇÃO EN

12815

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts $K_2=35w/m^3/h$
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)